

西部清掃工場維持管理の状況に関する情報

【2013年9月】

・一般廃棄物の種類及び処理量

掲載日： 10月25日

廃棄物の種類	1系	2系	3系	計	単位	備考
可燃ごみ	3,502.77	1,811.93	2,257.98	7,572.68	t / 月	
他工場焼却灰	630.27	222.95	239.29	1,092.51	t / 月	「南部清掃工場」で発生する焼却灰を処理します。
下水汚泥	250.44	76.46	145.92	472.82	t / 月	
計	4,383.48	2,111.34	2,643.19	9,138.01	t / 月	

・炉内の燃焼温度等

掲載日： 10月25日

項目	1系	2系	3系	単位	測定位置	結果取得日	備考
燃焼ガス温度	1,283	1,293	1,270		スラグホール	10月1日	連続測定の月平均値
集塵機流入ガス温度	170.1	170.0	169.9		集塵機入口	10月1日	"
排ガス中一酸化炭素濃度	0.6	1.3	1.5	ppm	煙突	10月1日	"

(排ガス中一酸化炭素濃度は酸素濃度12%換算値)

・堆積ばいじんの除去日

掲載日： 10月25日

減温塔、除塵用バグフィルタに堆積したばいじんは、スクレパー型掻き出し機で連続的に毎日除去します。

・排ガスの測定結果

(排出ガスの濃度は、法規制値よりもさらに低い自主規制値を定め、環境への負荷を最小限にしています。)

ばいじん濃度等掲載日： 11月25日

ダイオキシン類毒性等量掲載日：

項目	1系	2系	3系	単位	法規制値	自主規制値	備考	
採取位置	煙突	煙突	煙突					
採取年月日	9月2日	9月20日	9月3日					
結果取得日	9月13日	10月8日	9月13日					
ばいじん濃度	<0.002	<0.002	<0.002	g / m ³ N	0.04	0.01	大気汚染防止法	
硫黄酸化物(SO _x)	濃度	1.1	<1	<1	ppm	1308	50	大気汚染防止法
	K値	0.0056	<0.007	<0.006		7.0		
窒素酸化物(NO _x)濃度	23	25	25	ppm	250	50	大気汚染防止法	
塩化水素(HCl)濃度	18	29	32	ppm	430	45	大気汚染防止法	
一酸化炭素(CO)濃度	<1	<1	<1	ppm	100	30	廃棄物の処理及び清掃に関する法律	
水銀(Hg)濃度	0.0013	0.029	0.0091	mg / m ³ N		0.05		
ダイオキシン類毒性等量	結果取得日	-	-	-				ダイオキシン類対策特別措置法
		-	-	-	ng-TEQ / m ³ N	0.1	0.01	

(ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素及びダイオキシン類は酸素濃度12%換算値)

・ダイオキシン類総排出量

(施設外に出される物質(排ガス、埋立物、有効利用物)中のダイオキシン類総排出量を、ごみ1トン当たりで表したものを)

掲載日：

項目	総排出量	単位	法規制値	自主規制値	備考
ダイオキシン類	次回1月測定	μg-TEQ / ごみt		4.25	

法規制値は定められていません。