

○西部清掃工場維持管理の状況に関する情報

【2020年4月】

一般廃棄物の種類及び処理量

掲載日: 5月25日

廃棄物の種類	1系	2系	3系	計	単位	備考
可燃ごみ	3,762.56	2,961.64	1,677.02	8,401.22	t/月	
他工場焼却灰	545.64	446.48	195.52	1,187.64	t/月	「南部清掃工場」で発生する焼却灰を処理します。
下水汚泥	14.94	13.89	0.00	28.83	t/月	
計	4,323.14	3,422.01	1,872.54	9,617.69	t/月	

炉内の燃焼温度等

掲載日: 5月25日

項目	1系	2系	3系	単位	測定位置	結果取得日	備考
燃焼ガス温度	1,288	1,244	1,267	°C	スラグホール	5月1日	連続測定の月平均値
集塵機流入ガス温度	173.5	171.9	170.5	°C	集塵機入口	5月1日	〃
排ガス中一酸化炭素濃度	4.7	4.7	2.4	ppm	煙突	5月1日	〃

(排ガス中一酸化炭素濃度は酸素濃度12%換算値)

堆積ばいじんの除去日

掲載日: 5月25日

減温塔、除塵用バグフィルタに堆積したばいじんは、スクレパー型掻き出し機で連続的に毎日除去します。

排ガスの測定結果

(排出ガスの濃度は、法規制値よりもさらに低い自主規制値を定め、環境への負荷を最小限にしています。)

ばいじん濃度等掲載日: 5月25日

ダイオキシン類毒性等量掲載日: 5月25日

項目	1系	2系	3系	単位	法規制値	自主規制値	備考
採取位置	煙突	煙突	煙突	—	—	—	
採取年月日	4月7日	4月22日	4月6日	—	—	—	
結果取得日	4月16日	5月8日	4月16日	—	—	—	
ばいじん濃度	<0.002	<0.002	<0.002	g/m ³ N	0.04	0.01	大気汚染防止法
硫黄酸化物(SO _x)	濃度	<1	<1	ppm	1308	50	大気汚染防止法
	K値	<0.006	<0.006	—	7.0	—	
窒素酸化物(NO _x)濃度	15	31	22	ppm	250	50	大気汚染防止法
塩化水素(HCl)濃度	27	20	28	ppm	430	45	大気汚染防止法
一酸化炭素(CO)濃度	6	6	3	ppm	100	30	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ガス状水銀濃度	2.2	9.2	7.7	μg/m ³ N	—	—	
粒子状水銀濃度	—	—	—	μg/m ³ N	—	—	
全水銀(Hg)濃度	—	—	—	μg/m ³ N	50	—	大気汚染防止法
ダイオキシン類毒性等量	結果取得日	5月8日	5月25日	5月8日	—	—	ダイオキシン類対策特別措置法
		0.0052	0.0075	0.0044	ng-TEQ/m ³ N	0.1	

(ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、水銀及びダイオキシン類は酸素濃度12%換算値)

ダイオキシン類総排出量

(施設外に出される物質(排ガス、埋立物、有効利用物)中のダイオキシン類総排出量を、ごみ1トン当たりで表したもの)

掲載日: 5月25日

項目	総排出量	単位	法規制値	自主規制値	備考
ダイオキシン類	3.732	μg-TEQ/t	※	4.25	—

※法規制値は定められていません。