

○西部清掃工場維持管理の状況に関する情報

【2025年6月】

・一般廃棄物の種類及び処理量

掲載日: 7月8日

廃棄物の種類	1系	2系	3系	計	単位	備考
可燃ごみ	4,000.13	0.00	3,872.26	7,872.39	t/月	
下水汚泥	61.49	0.00	103.99	165.48	t/月	
計	4,061.62	0.00	3,976.25	8,037.87	t/月	

・炉内の燃焼温度等

掲載日: 7月8日

項目	1系	2系	3系	単位	測定位置	結果取得日	備考
燃焼ガス温度	1,300	—	1282	°C	スラグホール	7月2日	連続測定の月平均値
集塵機流入ガス温度	171.1	—	170.3	°C	集塵機入口	7月2日	〃
排ガス中一酸化炭素濃度	4.2	—	5.2	ppm	煙突	7月2日	〃

(排ガス中一酸化炭素濃度は酸素濃度12%換算値)

・堆積ばいじんの除去日

掲載日: 7月8日

減温塔、除塵用バグフィルタに堆積したばいじんは、スクレパー型掻き出し機で連続的に毎日除去します。

・排ガスの測定結果

(排出ガスの濃度は、法規制値よりもさらに低い自主規制値を定め、環境への負荷を最小限にしています。)

ばいじん濃度等掲載日: 7月8日

ダイオキシン類毒性等量掲載日: —

項目	1系	2系	3系	単位	法規制値	目標値	備考
採取位置	煙突	煙突	煙突	—	—	—	
採取年月日	6月2日	—	6月3日	—	—	—	
結果取得日	6月17日	—	6月17日	—	—	—	
ばいじん濃度	<0.002	—	<0.002	g/m ³ N	0.04	0.01	大気汚染防止法
硫黄酸化物(SO _x)	濃度	<1	<1	ppm	1308	50	大気汚染防止法
	K値	<0.008	<0.006	—	7.0	—	
窒素酸化物(NO _x)濃度	26	—	13	ppm	250	50	大気汚染防止法
塩化水素(HCl)濃度	22	—	33	ppm	430	45	大気汚染防止法
一酸化炭素(CO)濃度	10	—	18	ppm	100	30	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ガス状水銀濃度	1.5	—	2.1	μg/m ³ N	—	—	
粒子状水銀濃度	<0.006	—	<0.006	μg/m ³ N	—	—	
全水銀(Hg)濃度	1.5	—	2.1	μg/m ³ N	50	—	大気汚染防止法
ダイオキシン類毒性等量	測定日	—	—	—	—	—	
	結果取得日	—	—	—	—	—	
		—	—	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.01	

(ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、水銀及びダイオキシン類は酸素濃度12%換算値)

・ダイオキシン類総排出量

(施設外に出される物質(排ガス、埋立物、有効利用物)中のダイオキシン類総排出量を、ごみ1トン当たりで表したもの)

掲載日: —

項目	総排出量	単位	法規制値	目標値	備考
ダイオキシン類	—	μg-TEQ/t	※	4.25	—

※法規制値は定められていません。