

○西部清掃工場維持管理の状況に関する情報

【2026年2月】

・一般廃棄物の種類及び処理量

掲載日: 3月18日

廃棄物の種類	1系	2系	3系	計	単位	備考
可燃ごみ	51.85	2,746.18	2,317.49	5,115.52	t/月	
下水汚泥	0.00	37.76	19.08	56.84	t/月	
計	51.85	2,783.94	2,336.57	5,172.36	t/月	

・炉内の燃焼温度等

掲載日: 3月18日

項目	1系	2系	3系	単位	測定位置	結果取得日	備考
燃焼ガス温度	1,253	1,277	1,265	°C	スラグホール	3月2日	連続測定の日平均値
集塵機流入ガス温度	169.9	170.1	169.8	°C	集塵機入口	3月2日	"
排ガス中一酸化炭素濃度	4.5	3.7	5.2	ppm	煙突	3月2日	"

(排ガス中一酸化炭素濃度は酸素濃度12%換算値)

・堆積ばいじんの除去日

掲載日: 3月18日

減温塔、除塵用バグフィルタに堆積したばいじんは、スクレパー型掻き出し機で連続的に毎日除去します。

・排ガスの測定結果

(排出ガスの濃度は、法規制値よりもさらに低い自主規制値を定め、環境への負荷を最小限にしています。)

ばいじん濃度等掲載日: 3月18日

ダイオキシン類毒性等量掲載日: —

項目	1系	2系	3系	単位	法規制値	目標値	備考
採取位置	煙突	煙突	煙突	—	—	—	
採取年月日	—	2月2日	2月3日	—	—	—	
結果取得日	—	2月13日	2月13日	—	—	—	
ばいじん濃度	—	<0.002	<0.002	g/m ³ N	0.04	0.01	大気汚染防止法
硫黄酸化物(SO _x)	濃度	<1	<1	ppm	1308	50	大気汚染防止法
	K値	<0.008	<0.008	—	7.0	—	
窒素酸化物(NO _x)濃度	—	24	30	ppm	250	50	大気汚染防止法
塩化水素(HCl)濃度	—	16	15	ppm	430	45	大気汚染防止法
一酸化炭素(CO)濃度	—	2	21	ppm	100	30	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ガス状水銀濃度	—	21	5.0	µg/m ³ N	—	—	
粒子状水銀濃度	—	<0.007	<0.006	µg/m ³ N	—	—	
全水銀(Hg)濃度	—	21	5.0	µg/m ³ N	50	—	大気汚染防止法
ダイオキシン類毒性等量	測定日	—	—	—	—	—	
	結果取得日	—	—	—	—	—	
		—	—	—	ng-TEQ/m ³ N	0.1	

(ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、水銀及びダイオキシン類は酸素濃度12%換算値)

・ダイオキシン類総排出量

(施設外に出される物質(排ガス、埋立物、有効利用物)中のダイオキシン類総排出量を、ごみ1トン当たりで表したもの)

掲載日: —

項目	総排出量	単位	法規制値	目標値	備考
ダイオキシン類	—	µg-TEQ/t	※	4.25	—

※法規制値は定められていません。