

○西部清掃工場維持管理の状況に関する情報

【2026年4月】

一般廃棄物の種類及び処理量

掲載日: 5月19日

廃棄物の種類	1系	2系	3系	計	単位	備考
可燃ごみ	3,994.90	3,794.76	48.85	7,838.51	t/月	
下水汚泥	147.68	0.81	0.00	148.49	t/月	
計	4,142.58	3,795.57	48.85	7,987.00	t/月	

炉内の燃焼温度等

掲載日: 5月19日

項目	1系	2系	3系	単位	測定位置	結果取得日	備考
燃焼ガス温度	1,288	1,280	1,272	°C	スラグホール	5月1日	連続測定の月平均値
集塵機流入ガス温度	171.6	170.4	171.1	°C	集塵機入口	5月1日	〃
排ガス中一酸化炭素濃度	4.8	4.8	3.8	ppm	煙突	5月1日	〃

(排ガス中一酸化炭素濃度は酸素濃度12%換算値)

堆積ばいじんの除去日

掲載日: 5月19日

減温塔、除塵用バグフィルタに堆積したばいじんは、スクレパー型掻き出し機で連続的に毎日除去します。

排ガスの測定結果

(排出ガスの濃度は、法規制値よりもさらに低い自主規制値を定め、環境への負荷を最小限にしています。)

ばいじん濃度等掲載日: 5月19日

ダイオキシン類毒性等量掲載日: 5月19日

項目	1系	2系	3系	単位	法規制値	目標値	備考	
採取位置	煙突	煙突	煙突	—	—	—		
採取年月日	4月1日	4月2日	—	—	—	—		
結果取得日	4月9日	4月9日	—	—	—	—		
ばいじん濃度	<0.002	<0.002	—	g/m ³ N	0.04	0.01	大気汚染防止法	
硫黄酸化物(SO _x)	濃度	<1	<1	—	ppm	1308	50	大気汚染防止法
	K値	<0.006	<0.008	—	—	7.0	—	
窒素酸化物(NO _x)濃度	19	29	—	ppm	250	50	大気汚染防止法	
塩化水素(HCl)濃度	13	23	—	ppm	430	45	大気汚染防止法	
一酸化炭素(CO)濃度	14	16	—	ppm	100	30	廃棄物の処理及び清掃に関する法律	
ガス状水銀濃度	12	19	—	μg/m ³ N	—	—		
粒子状水銀濃度	—	—	—	μg/m ³ N	—	—		
全水銀(Hg)濃度	—	—	—	μg/m ³ N	50	—	大気汚染防止法	
ダイオキシン類毒性等量	測定日	4月1日	4月2日	—	—	—		
	結果取得日	4月23日	4月23日	—	—	—		
		0.00061	0.00063	—	ng-TEQ/m ³ N	0.1		0.01

(ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、水銀及びダイオキシン類は酸素濃度12%換算値)

ダイオキシン類総排出量

(施設外に出される物質(排ガス、埋立物、有効利用物)中のダイオキシン類総排出量を、ごみ1トン当たりで表したものを)

掲載日: 5月19日

項目	総排出量	単位	法規制値	目標値	備考
ダイオキシン類	1.6957	μg-TEQ/t	※	4.25	—

※法規制値は定められていません。