

○西部清掃工場維持管理の状況に関する情報

【2025年9月】

・一般廃棄物の種類及び処理量

掲載日：10月20日

廃棄物の種類	1系	2系	3系	計	単位	備考
可燃ごみ	2,399.90	3,845.67	2,915.95	9,161.52	t／月	
下水汚泥	107.17	22.81	31.61	161.59	t／月	
計	2,507.07	3,868.48	2,947.56	9,323.11	t／月	

・炉内の燃焼温度等

掲載日：10月20日

項目	1系	2系	3系	単位	測定位置	結果取得日	備考
燃焼ガス温度	1,275	1269	1274	℃	スラグホール	10月1日	連続測定の日平均値
集塵機流入ガス温度	170.0	170.0	170.0	℃	集塵機入口	10月1日	〃
排ガス中一酸化炭素濃度	4.0	5.8	5.2	ppm	煙突	10月1日	〃

(排ガス中一酸化炭素濃度は酸素濃度12％換算値)

・堆積ばいじんの除去日

掲載日：10月20日

減温塔、除塵用バグフィルタに堆積したばいじんは、スクレパー型掻き出し機で連続的に毎日除去します。

・排ガスの測定結果

(排出ガスの濃度は、法規制値よりもさらに低い自主規制値を定め、環境への負荷を最小限にしています。)

ばいじん濃度等掲載日：10月20日

ダイオキシン類毒性等量掲載日：—

項目		1系	2系	3系	単位	法規制値	目標値	備考
採取位置		煙突	煙突	煙突	—	—	—	
採取年月日		9月16日	9月1日	9月1日	—	—	—	
結果取得日		10月1日	9月15日	9月15日	—	—	—	
ばいじん濃度		<0.002	—	—	g/m ³ N	0.04	0.01	大気汚染防止法
硫黄酸化物(SO _x)	濃度	1.0	—	—	ppm	1308	50	大気汚染防止法
	K値	0.0053	—	—	—	7.0	—	
窒素酸化物(NO _x)濃度		31	—	—	ppm	250	50	大気汚染防止法
塩化水素(HCl)濃度		18	—	—	ppm	430	45	大気汚染防止法
一酸化炭素(CO)濃度		4	<1	11	ppm	100	30	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ガス状水銀濃度		0.76	1.1	(0.13)	μg/m ³ N	—	—	
粒子状水銀濃度		—	—	—	μg/m ³ N	—	—	
全水銀(Hg)濃度		—	—	—	μg/m ³ N	50	—	大気汚染防止法
ダイオキシン類毒性等量	測定日	—	—	—	—	—	—	
	結果取得日	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.01	

(ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、水銀及びダイオキシン類は酸素濃度12％換算値)

・ダイオキシン類総排出量

(施設外に出される物質(排ガス、埋立物、有効利用物)中のダイオキシン類総排出量を、ごみ1トン当たりで表したもの)

掲載日：—

項目	総排出量	単位	法規制値	目標値	備考
ダイオキシン類	—	μ g-TEQ/t	※	4.25	—

※法規制値は定められていません。