○西部清掃工場維持管理の状況に関する情報

【2026年10月】

・一般廃棄物の種類及び処理量

掲載日：　11月17日

廃棄物の種類	1系	2系	3系	計	単位	備考
可燃ごみ	4,104.32	3,877.96	0.00	7,982.28	t／月	
下水汚泥	160.86	59.50	0.00	220.36	t／月	
計	4,265.18	3,937.46	0.00	8,202.64	t／月	

・炉内の燃焼温度等

掲載日：　11月17日

項目	1系	2系	3系	単位	測定位置	結果取得日	備考
燃焼ガス温度	1,280	1,275	—	℃	スラグホール	11月2日	連続測定の月平均値
集塵機流入ガス温度	170.0	170.0	—	℃	集塵機入口	11月2日	〃
排ガス中一酸化炭素濃度	4.9	5.7	—	ppm	煙突	11月2日	〃

（排ガス中一酸化炭素濃度は酸素濃度12%換算値）

・堆積ばいじんの除去日

掲載日：　11月17日

減温塔、除塵用バグフィルタに堆積したばいじんは、スクレバー型掻き出し機で連続的に毎日除去します。

・排ガスの測定結果
（排出ガスの濃度は、法規制値よりもさらに低い自主規制値を定め、環境への負荷を最小限にしています。）

ばいじん濃度等掲載日：　11月17日

ダイオキシン類毒性等量掲載日：　11月17日

項目		1系	2系	3系	単位	法規制値	目標値	備考
採取位置		煙突	煙突	煙突	—	—	—	
採取年月日		10月1日	10月2日	—	—	—	—	
結果取得日		10月13日	10月13日	—	—	—	—	
ばいじん濃度		<0.002	<0.002	—	g/m³N	0.04	0.01	大気汚染防止法
硫黄酸化物（SOx）	濃度	<1	<1	—	ppm	1308	50	大気汚染防止法
	K値	<0.006	<0.008	—	—	7.0	—	
窒素酸化物(NOx)濃度		31	37	—	ppm	250	50	大気汚染防止法
塩化水素（HCl）濃度		28	16	—	ppm	430	45	大気汚染防止法
一酸化炭素(CO)濃度		3	5	—	ppm	100	30	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ガス状水銀濃度		(0.10)	0.47	—	μg/m³N	—	—	
粒子状水銀濃度		<0.006	<0.006	—	μg/m³N	—	—	
全水銀(Hg)濃度		(0.10)	0.47	—	μg/m³N	50	—	大気汚染防止法
ダイオキシン類毒性等量	測定日	10月1日	10月2日	—	—	—	—	
	結果取得日	10月26日	10月26日	—	—	—	—	
		0.00041	0.00059	—	ng-TEQ/m³N	0.1	0.01	

（ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、水銀及びダイオキシン類は酸素濃度12%換算値）

・ダイオキシン類総排出量　（施設外に出される物質（排ガス、埋立物、有効利用物）中のダイオキシン類総排出量を、ごみ1トン当たりで表したもの）

掲載日：　—

項目	総排出量	単位	法規制値	目標値	備考
ダイオキシン類	—	μg-TEQ/t	※	4.25	—

※法規制値は定められていません。